

CE  
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES  
No. GOY.001 KR2013-07-01

- Código de identificación única del producto tipo:  
BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO, CON ABSORCIÓN DE AGUA E > 10%
- Uso o usos previstos: PARA PAREDES INTERIORES
- Nombre o marca registrada y dirección:  
GOYA CERAMICA SLU, AV DEL MEDIRETTANEO 110 POL SIS CUARTS, ONDA, CASTELLON, ESPAÑA
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones: Sistema 4
- Nombre y número del laboratorio notificado: No procede
- Prestaciones declaradas:

Características esenciales		Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego (Decisión No. 603 EEC modificada)		Clase A1	EN 14411-2012
Fuerza de rotura (ISO 10545-4)		≥ e0014	
Adhesión con adhesivo cementoso		Clase C1 ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Emisión de sustancias peligrosas (Emisión de cadmio plomo)		NPD	
Durabilidad para	Usos interiores	Cumple	

*Las prestaciones de producto declaradas en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 2, se garantiza la constancia de prestaciones de este tipo bajo la única responsabilidad de fabricación indicada en el punto 2.*

- \_ Comprobar antes de instalar: modelo, tono, calibre y calidad. No mezclar calibres.
- \_ Productos no adecuados para su colocación en exterior.
- \_ Junta mínima de colocación: 1,5 mm para productos rectificados / 2,5 para productos no rectificados.
- \_ En las paredes con ángulos internos hay que dejar 5 milímetros libres por la posible dilatación de las piezas. Será necesario planificar y ejecutar correctamente juntas perimetrales de 5 mm en superficies mayores a 7 m<sup>2</sup> y de dilatación de 5 mm, cada 20 a 40 m<sup>2</sup> de superficie en exteriores y el doble en interiores. La colocación sin juntas no es recomendable desde cualquier punto de vista técnico.
- \_ En la colocación de materiales en zonas de contacto con agua (duchas, cocinas, etc) se recomienda utilizar material de rejunte impermeable epoxy y garantizar la completa impermeabilidad del revestimiento.
- \_ Se recomienda proteger los suelos y paredes si después de su colocación se van a realizar otras labores que requieran uso o arrastre de objetos, tales como escaleras, así como para protegerlo de rayas, manchas o golpes, ante la caída de objetos durante dichas labores.
- \_ No trabajar.
- \_ Para la limpieza de las piezas, no utilizar detergentes en polvo, ni soluciones ácidas, ni alcalinas, ni estropajos, ni elementos abrasivos. Es suficiente una bayeta húmeda y jabón líquido neutro.
- \_ La instalación del producto, supone su aceptación, y por tanto no se admitirán reclamaciones de material instalado derivado del incumplimiento de estas premisas

GOYA CERAMICA  
GOYA CERAMICA SLU

Alda. del Mediterráneo, 110  
12200 Onda (Castellón)  
Telf: 964 108 500  
www.goyaceramica.com

MONTASER HEJAZI

Tel: 964 108 500

www.goyaceramica.com

Onda, 01 de enero de 2019